



ПЛАН НА ОТМ.+7,500,+10,800,+14,100,+17,400,+20,700,+24,000  
 ПЛАН НА ОТМ.+27,300,+30,600,+33,900,+37,200,+40,500,+43,800

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
№ помещ.	Наименование	Площадь помещ., м <sup>2</sup>	Кат. помещ.
301	Трехкомнатная квартира	84,8	
302	Однокомнатная квартира	43,8	
303	Лифтовой холл (зона безопасности для МГН)	11,9	
304	Мусоропровод	2,5	
305	Лестничная клетка	15,4	
306	Тамбур - шлюз	3,9	
307	Однокомнатная квартира	42,6	
308	Двухкомнатная квартира	55,7	
309	Однокомнатная квартира	36,2	
310	Межквартирный коридор	26,6	
311	Двухкомнатная квартира	56,2	
312	Двухкомнатная квартира	61,8	
313	Однокомнатная квартира	41,6	
314	Лифтовой холл (зона безопасности для МГН)	11,9	
315	Мусоропровод	2,5	
316	Лестничная клетка	15,4	
317	Тамбур шлюз	3,9	
318	Однокомнатная квартира	41,6	
319	Двухкомнатная квартира	61,9	
320	Однокомнатная квартира	36,7	
321	Однокомнатная квартира	36,7	
322	Межквартирный коридор	26,6	
323	Двухкомнатная квартира	61,9	
324	Однокомнатная квартира	41,6	
325	Лифтовой холл (зона безопасности для МГН)	11,9	
326	Мусоропровод	2,5	
327	Лестничная клетка	15,4	
328	Тамбур - шлюз	3,9	
329	Двухкомнатная квартира	66,0	
330	Двухкомнатная квартира	57,8	
331	Однокомнатная квартира	36,7	
332	Однокомнатная квартира	36,7	
333	Межквартирный коридор	26,6	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Стена монолитная, пилон (железобетон), λ = 2,04Вт/м·С - 200/250мм
  - Блоки стеновые ГОСТ 21520-82, V-BSD800F35-1, λδ=0,208 Вт/м·С - 250мм
  - Межкомнатные перегородки квартир (показаны условно) возводятся силами собственника или арендатора после сдачи дома в эксплуатацию.
  - Кирпичные перегородки-КР-Р-ПУ 250x120x65/ИФ/100/14/35/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50
  - Утеплитель - минераловатные плиты не более λδ = 0,045Вт/м·С (плотность ρ = 80-125 кг/м<sup>3</sup>) - 80мм
  - Утеплитель - минераловатные плиты не более λδ = 0,044 Вт/м·С (плотность ρ = 40-60 кг/м<sup>3</sup>) - 100мм
  - Стальное ограждение
  - Деформационный шов

Примечание  
 1. Отметки этажей даны с учетом финишного покрытия пола.  
 2. Перегородки рамочений общественного назначения (показаны условно) возводятся силами собственника или арендатора после сдачи дома в эксплуатацию.

174.7-17-335-АР					
Строительство жилого дома по адресу: г. Москва, Зеленоград, мкр. 36, корп.335 (Зеленоградский административный округ г. Москвы).					
Изм.	Колуч.	Лист	№Рак	Подпись	Дата
разработал	Мироманова				
ГАП	Вишеринская				
ГИП	Колобов				
15-ти этажный жилой дом					
Стация			Лист	Листов	
п			5		
Н. контр.	Гвасяков	План на отм.+7,500,+10,800,+14,100,+17,400,+20,700,+24,000,+27,300,+30,600,+33,900,+37,200,+40,500,+43,800.			АО "Зеленоградпроект" им. И.А.Покровского
Гл. инж.	Гвасяков				